

Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN Profimeter-2

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 600 V z bezdotykowym testerem napięcia i automatycznym wyborem zakresu

- Automatyczny wybór zakresu
- Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym 5999
- **Bezdotykowy tester napięcia 3-stopniowy (NCV)**
- **Pamięć min/max**
- Pomiar wartości względnej
- **pomiar temperatury**
- Cyfrowy wyświetlacz 22 mm
- **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej**
- **Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym**
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- Test diod
- **Latarka kieszonkowa LED**
- Automagiczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Czujnik temperatury typu K 40°C ~ 250°C, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Profimeter-2
Napięcie stałe DC (V=)	10 μ V - 600 V
Napięcie przemiennie AC (V~)	10 μ V - 600 V
Prąd stały DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Prąd przemienny AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•))	< 30 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PWM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	10 pF - 100 mF
Temperatura ($^{\circ}$ C)	-20 - 1000 $^{\circ}$ C
Temperatura otoczenia ($^{\circ}$ C)	0 - 40 $^{\circ}$ C
Wymiary	166 x 78 x 48 mm
Waga (brutto/netto)	378 / 252 g
wymagana bateria:	2x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność	0,5 % - 5,0 %



PAN Profimeter-2 Video DE:

PAN Profimeter-2 Video EN:

